

Déclaration de performance

Declaration of Performance

ASSA ABLOY

Reg. UE 305/2011 CPR

N°: DoP 182



1. Code d'identification unique du produit type (Product identification code) :

Bloc-porte extérieur pour piétons

External Pedestrian Doorset

Marque commerciale (commercial brand) :

FICHET SERRURERIE BÂTIMENT

Numéro de type permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 (CPR)

Type number allowing identification of the construction product as required under Article 11, paragraph 4 (CPR) :

Bloc-porte extérieur simple vantail résistant au feu (External single leaf door fire resistant)

PROTECDOOR CA+

2. Usage(s) prévu(s) (Intended use) :

Compartimentage du feu et/ou étanchéité aux fumées

Fire and/or smoke compartmentation - Specific declared uses

Usages spécifiques déclarés

3. Fabricant (manufacturer) :

ASSA ABLOY FRANCE

**10 Avenue de l'Europe
10300 Sainte-Savine - FRANCE**

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (System of assessment and verification of constancy of performance) :

Système 1 pour un usage de compartimentage feu et/ou fumées,

*System 1 for use fire and/or smoke compartmentation ,
System 3 for other specific uses declared or subject to specific requirements.*

Système 3 pour les autres usages spécifiques déclarés ou soumis à des exigences spécifiques.

6a. Norme harmonisée (Harmonized standard) :

EN 14351-1:2006+A2:2016

EN 16034:2014

Organisme notifié (Notified body) :

EFFECTIS n° 1812

6b. Certificat de constance des performances de produits (Certificate of constancy of performance for products) :

1812-CPR-1801

7 Performances déclarées (Essential characteristics) :

7.1 Performances déclarées suivant la norme : (Essential characteristics according to standard) :

EN 14351-1:2006+A2:2016

Caractéristiques essentielles (Essential characteristics)

Étanchéité à l'eau (Waterherhtightness protected)

EN 14351-1 § 4.5 ; Étanchéité à l'eau
§ 4.15 (Waterherhtightness protected)

Classe E*4B

Class E*4B

Contrôle des substances dangereuses (Control of Dangerous substances)

EN 14351-1 § 4.6 Substances dangereuses

(Dangerous substances)

Les matériaux ne contiennent ni ne dégagent de substances dangereuses dépassant les niveaux maximum précisés dans les normes européennes existantes de matériaux et dans toute réglementation nationale.

The materials in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations.

Résistance au vent (Resistance to wind load)

EN 14351-1 § 4.2 Résistance au vent
(Resistance to wind load)

V*B5

V*B5

Résistance au choc (porte vitrée avec risques de blessures uniquement) <i>(Resistance to wind load - glass door with risk of injury only)</i>		
EN 14351-1 § 4.7 ; § 4.24.1	Résistance au choc (porte vitrée uniquement) <i>(Impact resistance - glass-door only)</i>	NPD NPD
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité <i>(Load-bearing capacity of safety devices)</i>		
EN 14351-1 § 4.8	Capacité de résistance des dispositifs de sécurité <i>(Load-bearing capacity of safety devices)</i>	NPD NPD
Hauteur <i>(Height)</i>		
EN 14351-1 § 4.9	Hauteur et Largeur <i>(Height and width)</i>	H:1653-2204 L:533-1066 H:1653-2204 W:533-1066
Aptitude au déblocage <i>(Ability to unlock)</i>		
EN 14351-1 § 4.10	Aptitude au déblocage <i>(Ability to unlock)</i>	Non Non
Performance acoustique <i>(Acoustic performance)</i>		
EN 14351-1 § 4.11	Performance acoustique $R_w(C;Ctr)$ <i>(Acoustic performance $R_w(C;Ctr)$)</i>	40 (-1;-4) dB 40 (-1;-4) dB
Transmission thermique <i>(thermale transmittance)</i>		
EN 14351-1 § 4.12 ; § 4.15	Transmission thermique $U_d=W/m^2.K$ <i>(Thermale transmittance $U_d=W/m^2.K$)</i>	1,2 (configuration porte intérieur) 1,5 (configuration porte extérieur) 1.2 (interior door configuration) 1.5 (outside door configuration)
Propriétés de rayonnement <i>(Radiation properties)</i>		
EN 14351-1 § 4.13	Propriétés de rayonnement <i>(Radiation properties)</i>	NPD
Permabilité à l'air <i>(Air permeability)</i>		
EN 14351-1 § 4.14	Perméabilité à l'air <i>(Air permeability)</i>	A*3 A*3
7.2 Performances déclarées suivant la norme : <i>(Essential characteristics according to standard)</i> :		
EN 16034:2014		
Caractéristiques essentielles <i>(Essential characteristics)</i>		
Résistance au feu (pour des usages de compartimentage du feu) <i>(Resistance to fire for fire compartmentation use)</i>		
EN 16034 § 4.1	Résistance au feu (pour des usages de compartimentage du feu) <i>(Resistance to fire (for fire compartmentation use))</i>	E : 30 EI1 : 15 EI2 : 30 EW : NPD
Étanchéité à la fumée (uniquement pour les applications nécessitant une limitation de la propagation de la fumée) <i>(Smoke control (only for applications where limitation of smoke is required))</i>		
EN 16034 § 4.2	Étanchéité à la fumée (uniquement pour les applications nécessitant une limitation de la propagation de la fumée) <i>(Smoke control (only for applications where limitation of smoke is required))</i>	NPD NPD

Capacité au déclenchement (*Ability to release*)

EN 16034 § 4.3	Capacité au déclenchement (<i>Ability to release</i>)	NPD NPD
----------------	--	------------

Fermeture automatique (uniquement pour bloc-portes et/ou fenêtres résistant au feu et/ou étanches aux fumées, à fermeture automatique) (*Self-closing (only for self-closing fire resistant and / or smoke control doorsets and/or operable windows)*)

EN 16034 § 4.4	Fermeture automatique (uniquement pour bloc-portes et/ou fenêtres résistant au feu et/ou étanches aux fumées, à fermeture automatique) (<i>Self-closing (only for self-closing fire resistant and / or smoke control doorsets and/or operable windows)</i>)	NPD NPD
----------------	--	------------

Endurance de la capacité au déclenchement (*Durability of ability to release*)

EN 16034 § 4.5.1	Capacité au déclenchement (<i>Ability to release</i>)	NPD NPD
------------------	--	------------

Endurance de la fermeture automatique (uniquement pour bloc-portes et/ou fenêtres résistant au feu et/ou étanches aux fumées, à fermeture automatique) (*Durability of self-closing (only for self closing fire resistant and/or smoke doorset and/or operable windows)*)

EN 16034 § 4.5.2.1 ; § 4.5.2	Endurance de la fermeture automatique (uniquement pour bloc-portes et/ou fenêtres résistant au feu et/ou étanches aux fumées, à fermeture automatique) (<i>Durability of self-closing (only for self closing fire resistant and/or smoke doorset and/or operable windows)</i>)	
	- contre la dégradation (essais de cyclage) (<i>Against degradation(cycling testing)</i>)	NPD NPD
	- contre le vieillissement (corrosion) (<i>Against ageing(corrosion)</i>)	NPD NPD

Remarques:

Rapport d'essais :
FCBA.IBC/2023.111
AC18-26076507

Comments:

Test report:
FCBA.IBC/2023.111
AC18-26076507

8. La performance du produit identifié ci-dessus est conforme aux performances déclarées. La présente déclaration de performances est établie, selon la réglementation européenne (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité de ASSA ABLOY FRANCE. La copie de la DoP est disponible sur le site internet : www.fichet-pointfort.com/dop

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of ASSA ABLOY FRANCE. The copy of the DoP is available on the website: www.fichet-pointfort.com/dop

Pour le représentant légal et par délégation
For the legal representative and by delegation



Le 21/11/2023

à Oust-Marest

Jean-Marc BROYER

ASSA ABLOY FRANCE
10 Avenue de l'Europe
10300 Sainte-Savine - FRANCE

+ 33 (0)1 39 46 11 00
www.assaabloy.fr

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user for security, safety and convenience.
www.assaabloy.com